

PITTURA ANTIMACCHIA ED ANTIFUMO A SOLVENTE

NO SMOKE/S

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Pittura murale per ripristini rapidi, supercoprente ed isolante a base di speciali resine, è rapida in essiccazione, resistente all'abrasione. Copre ed isola macchie di fumo, fuliggine, nicotina, macchie asciutte provocate da infiltrazioni d'acqua, unto e grasso, impedendo che riaffiorino nel tempo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

La resina alla pliolite di cui è composta conferisce al prodotto altissima resistenza al lavaggio, ottima copertura e resistenza all'abrasione umida.

Aspetto	Colorazione	Diluizione	Resa Teorica
opaco	bianco	solvente sintetico	8 - 10 mq/l per strato

SINTESI CARATTERISTICHE ED INFORMAZIONI TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE A 20 °C e 65 % U.R.		METODO
Stato fisico	liquido	--
Tipo Resina - legante	speciali resine	--
Massa volumica (Kg/l)	1,29 ± 0,05	UNI EN ISO 2811-1
Punto di Infiammabilità °C	infiammabile	UNI 8909
Contenuto solidi % in peso	72 ± 2	--
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	≈ 24 mesi nella confezione originale in luogo asciutto	--
Grado di permeabilità al vapore acqueo	< 100 a ≥ 60 g/mq*d (= in 24 h)	EN ISO 7783
Tempo di essiccazione al tatto (h)	1 - 2	--
Sovraverniciabilità (h)	6 - 8	--
Tempo Essiccazione in profondità (h)	12 - 18	--
Viscosità Brookfield (cps)	120 cps ± 50 a 28 °C (girante 2)	ISO 2555
Presa di sporco DL	≤ 3,0	--
Classificazione COV valore limite UE	(cat. BS/i) 500 g/L (2013)	--
Contenuto COV	439 g/l	--
Resistenza al lavaggio (ISO 11998)	≥ 5000	EN 13301
Resistenza agli alcali	Resistente agli alcali. Può essere applicata anche su supporti cementizi	--
Spessore del film secco	180	--
Gloss %	< 30 a ≥ 10 semiopaco	--

ATTREZZI

	Pennello	Rullo	Spruzzo
1° Strato	10-20%	10-20%	--
2° Strato	10%	10%	--

PITTURA ANTIMACCHIA ED ANTIFUMO A SOLVENTE

NO SMOKE/S

ISTRUZIONI PER L'USO

Applicazione di due strati con temperature dell'ambiente tra + 8°C e + 35°C e un'umidità relativa dell'ambiente < 80 %. L'umidità del supporto deve essere <10%. La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con solvente.

CICLI D'INTERVENTO**SU SUPPORTI GIÀ PITTURATI**

Tutti i supporti devono essere accuratamente preparati mediante spazzolatura e/o lavaggio a seconda della natura e intensità dello sporco depositatosi sulle superfici, accertandosi che siano esenti da efflorescenze, da parti incoerenti, da disarmanti, cere, oli e quant'altro ne possa compromettere l'adesione, calce o silicati che potrebbero indurre decolorazione. Livellare le imperfezioni con ITALSTUCCO PASTA o ITALSTUCCO; dopo due ore dalle rasature carteggiare le parti stuccate e ripulire accuratamente. Nelle generalità dei casi applicare una strato di fissativo a solvente ISOL 80/20. Applicare NO SMOKE/S, lasciare asciugare per circa quattro ore e procedere con l'applicazione della finitura scelta.

SU SUPPORTI NUOVI

Procedere all'applicazione di NO SMOKE S secondo le modalità descritte nelle indicazioni per l'applicazione.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicare su superfici già preparate NO SMOKE/S pittura murale per ripristini rapidi, supercoprente ed isolante a base di speciali resine stirenacriliche, prodotto da IPIV S.r.l. con residuo secco pari a ca. $72 \pm 2\%$ e peso specifico ca. $1,29 \pm 0,05$ kg/l a base di resina stirene acrilica in almeno due strati, con una resa di circa 8 - 10 mq/lt per strato su supporti mediamente porosi.

Fornitura e posa in opera del materiale € al mq.

AVVERTENZE

Mescolare bene i prodotti prima dell'uso. E' sconsigliato applicare su supporti gelati o in disgelo; Immagazzinare il prodotto in luoghi asciutti e riparati dall'esposizione del sole a temperature al di sopra dei 5 °C per non compromettere la qualità dello stesso.

In caso di supporti critici effettuare una prova preventiva di idoneità;

Dopo l'uso del prodotto lavare gli attrezzi con solvente.

SICUREZZA

SMALTIMENTO: Non buttare lattine o versare pittura nei corsi d'acqua; utilizzare i contenitori appositi. E' preferibile che le pitture si induriscano prima dello smaltimento. I residui di prodotto non possono essere smaltiti attraverso i normali canali municipali o smaltiti senza autorizzazione. Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d'igiene e lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

CLASSIFICAZIONE PERICOLOSITA'

Il prodotto deve essere applicato da personale qualificato indossando mascherina e tute, durante l'applicazione far areare la zona. Prima dell'utilizzo consultare la scheda di sicurezza del prodotto mandando una mail all'azienda all'indirizzo laboratorio@ipiv.it

Smaltire i contenitori secondo le regole nazionali e regionali.

Richiede etichettatura di pericolo in conformità al DL del 3 febbraio 1997 n. 52 modificato con DL del 25 febbraio 1998 n. 90; DMS del 28 aprile 1997, DL del 16 luglio 1998 n. 285. Direttiva 1999/45/CE del 31 maggio 1999, DMS del 7 luglio 1999, DMS del 10 aprile 2000, DMS del 26 gennaio 2001, DMS del 11 aprile 2001, Direttiva 2001/58/CE, Direttiva 2001/59/CE, Direttiva 2001/60/CE e successive modificazioni.

NOTE IMPORTANTI

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente.

Le indicazioni e prestazioni fornite in questa scheda sono basate sulle nostre attuali conoscenze tecnico scientifiche ed in ogni caso da ritenersi puramente indicative in quanto le condizioni di impiego non sono da noi controllabili. Si prega l'utilizzatore di controllare l'idoneità del prodotto per l'utilizzo specifico assumendosi le responsabilità derivanti dall'uso. Il laboratorio è a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti: laboratorio@ipiv.it.